


Filter P48 und P47



Ausführung für K570 P48 – 3/8"SAE
K560 P47 – 1/4"SAE



- Masse 108x30x30 (mm)
- Der Filter ist zerlegbar und den Einsatz kann man nach der Reinigung mit Hilfe des Druckluftes wiederholt verwenden.
- Der Filtereinsatz ist aus Sintermetall mit einer Filterfähigkeit von 50 Mikrometer (0,05 mm).
- Der Filter wird direkt an die EkoFlush-Einheit angeschlossen, den Anschluss ist bezeichnet mit "OUT (CLEANING COMPONENT)".
- Der Schlauch, der von der gespülten Einrichtung führt, soll immer so angeschlossen werden, dass das Schlauchventil am Spülgerät ist.
- Beim Filteraustausch wird so wie beim Schauglas austausch verfahren (siehe BA, Absatz 7.4.)
- Es wird empfohlen zwischen Filter und Spülgerät einen Kugelventil zu montieren. Falls es nötig ist, den Filter während des Spülprozesses zu tauschen, schliesst man dieses Ventil sowie das Schlauchventil. Die Absperrung für den Filteraustausch ist dann einfacher.



- Bei der Filteranwendung immer die gekennzeichnete Fließrichtung befolgen!!!
- Dieses Filter kann man auch beim Kältemittel-Absaugen usw. verwenden

TEGA – Technische Gase
und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Strasse 18
97076 Würzburg

Telefon +49 931 2093-0
Telefax +49 931 2093-101
Email: info@tega.de
www.tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöllner
Sitz der Gesellschaft: Würzburg
Registergericht: Würzburg, HRB 21

USt-IdNr.: DE 811145437
Steuer-Nr. 143/103/91108

Deutsche Bank Würzburg
BLZ 790 700 16 Konto: 0202804
IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790

www.ekotez.com

Koněvova 47
Praha 3

tel.: +420 222 580 634

chlazeni.praha@ekotez.cz

EKOTEZ