



DuPont™ SUVA® 124 Refrigerant

Version 2.3

Überarbeitet am 12.04.2006

Ref. 13000000344

Dieses SDB entspricht den Richtlinien und gesetzlichen Anforderungen Deutschlands und entspricht nicht unbedingt den Anforderungen anderer Länder.

1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Produktinformation

Produktname : DuPont™ SUVA® 124 Refrigerant

Typen : ASHRAE Refrigerant number designation: R-124

Verwendung des Stoffs/der Zubereitung : Kältemittel

Firma : Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.
Baanhoekweg 22
NL-3313 LA Dordrecht
The Netherlands

Telefon : +31-78-630.1011

Telefax : +31-78-630.1181

Notrufnummer : +49-(0)202-529.6655

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr. | EG-Nr. | Einstufung | Konzentration [%] |
|--|-----------|-----------|------------|-------------------|
| 1-Chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan (R124) | 2837-89-0 | 220-629-6 | N; R59 | >= 99 |

Den vollen Wortlaut, der hier genannten R-Sätze, finden Sie in Abschnitt 16.

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Gefährlich für die Ozonschicht.
Schnelles Verdampfen der Flüssigkeit kann Erfrierungen bewirken.
Dämpfe sind schwerer als Luft und können durch Verdrängung des Luftsauerstoffs zu Erstickungen führen.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise : Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Einatmen : An die frische Luft gehen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Künstliche Beatmung und/oder Sauerstoff kann notwendig sein.

Hautkontakt : Mit warmem Wasser abwaschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Augenkontakt : Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt



DuPont™ SUVA® 124 Refrigerant

Version 2.3

Überarbeitet am 12.04.2006

Ref. 13000000344

konsultieren.

Hinweise für den Arzt

Behandlung : Kein Adrenalin oder -derivate verabreichen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Entstehen eines Überdrucks

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Container/Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Personen in Sicherheit bringen. Den Bereich belüften. Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung : Verdampft.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Lagerung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern.

Zusammenlagerungshinweise : Keine besonders zu erwähnenden Stoffe.

Lagerklasse (LGK) : 2A : Verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Technische Schutzmaßnahmen

**DuPont™ SUVA® 124 Refrigerant**

Version 2.3

Überarbeitet am 12.04.2006

Ref. 13000000344

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

Persönliche Schutzausrüstung

- Atemschutz : Bei Rettungs- und Instandhaltungsarbeiten in Lagerbehältern umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Dämpfe sind schwerer als Luft und können durch Verdrängung des Luftsauerstoffs zu Erstickungen führen.
- Handschutz : wärmeisolierende Handschuhe
- Augenschutz : Schutzbrille
- Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Form : Verflüssigtes Gas,
- Farbe : farblos,
- Geruch : leicht, nach Ether,
- pH-Wert : neutral
- Schmelzpunkt / Schmelzbereich : -199,0 °C
- Siedepunkt/Siedebereich : -11,0 °C bei 1 013 hPa
- Flammpunkt : nicht entflammbar
- Explosionsgefahr : Nicht explosiv
- Dampfdruck : 3 827 hPa bei 25 °C
- Dampfdruck : 7 752 hPa bei 50 °C
- Dichte : 1,36 g/cm³ bei 25 °C, (als Flüssigkeit)
- Dichte : 0,0069 g/cm³ bei -11 °C (1 013 hPa)
- Wasserlöslichkeit : 1,5 g/l bei 25 °C bei 1 013 hPa
- Relative Dampfdichte : 5,7

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

- Zu vermeidende Bedingungen : Das Produkt ist in Luft unter Umgebungstemperatur und -druck nicht entzündlich. Bei erhöhtem Druck kann die Mischung in Gegenwart von Luft oder Sauerstoff brennbar werden. Bestimmte Gemische von HCFC oder HFC mit Chlor können unter bestimmten Bedingungen entzündlich oder reaktiv werden.


DuPont™ SUVA® 124 Refrigerant

Version 2.3

Überarbeitet am 12.04.2006

Ref. 130000000344

Zu vermeidende Stoffe : Alkalimetalle, Erdalkalimetalle, pulverförmige Metalle, pulverförmige Metallsalze

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Halogenwasserstoff, Kohlendioxid (CO₂), Kohlenmonoxid, Fluorkohlenwasserstoffe, Carbonylhalogenide

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute Toxizität bei Inhalation

• 1-Chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan (R124) : LC50/ 4 h/ Ratte : 1 284 mg/l

Karzinogenitätsbewertung : Zeigte keine krebserzeugende Wirkung im Tierversuch.

Bewertung der Reproduktionstoxizität : Tierversuche zeigten keine erbgutverändernden oder fruchtschädigenden Effekte.

Erfahrung am Menschen : Übermäßige Einwirkung kann beim Menschen folgende Gesundheitsschäden bewirken:

Einatmen
starke Kurzatmigkeit, Narkose, Herzrhythmusstörungen

Weitere Angaben : Herzempfindlichkeitsschwelle : 139 550 mg/m³
Grenzwert für betäubende Wirkung : 781 480 mg/m³
Schnelles Verdampfen der Flüssigkeit kann Erfrierungen bewirken.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Ozonabbaupotential : 0,02 - 0,04

Erwärmungspotential (GWP): : 620

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt : Wiederverwendung nach Aufarbeitung.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Druckgefäße an den Lieferanten zurückgeben.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT
ADR

Klasse: 2
Klassifizierungscode: 2A
NI Nr.: 20
UN-Nr.: 1021
Korrekte Bezeichnung des Gutes: 1-Chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan

IATA_C

Klasse: 2.2


DuPont™ SUVA® 124 Refrigerant

Version 2.3

Überarbeitet am 12.04.2006

Ref. 13000000344

UN-Nr.: 1021
 Kennzeichnungs-Nr.: 2.2
 Korrekte Bezeichnung des Gutes: 1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane

IMDG

Klasse: 2.2
 UN-Nr.: 1021
 Kennzeichnungs-Nr.: 2.2
 Korrekte Bezeichnung des Gutes: 1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane

15. VORSCHRIFTEN**Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien**

| | | |
|-----------|-------|---|
| Symbol(e) | : N | Umweltgefährlich |
| R-Sätze | : R59 | Gefährlich für die Ozonschicht. |
| S-Sätze | : S59 | Informationen zur Wiederverwendung / Wiederverwertung beim Hersteller / Lieferanten erfragen. |

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend
 WGK (DE) Stand: VwVwS, A3; Kenn-Nr. 2519

16. SONSTIGE ANGABEN**Wortlaut der R-Sätze unter Abschnitt 2**

R59 Gefährlich für die Ozonschicht.

Weitere Information

Vor Gebrauch DuPonts Sicherheitsinformationen beachten., Für weitere Angaben richten Sie sich bitte an die lokale DuPont Geschäftsstelle oder an einen DuPont Vertreter., ® Eingetragenes Warenzeichen von DuPont

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.



DuPont™ SUVA® 124 Refrigerant

Version 2.3

Überarbeitet am 12.04.2006

Ref. 130000000344