

12,5 l Recycling-Druckgasbehälter brennbare Gase (A2L)



Behälter

Rauminhalt	12,5 l	Höhe	520 mm +/- 5
Tara	ca. 8 kg	Durchmesser	229 mm +/- 2
Prüfdruck	48 bar		

Füllgewichte zugelassener Gasarten

Schwer entflammbare A2L Kältemittel mit maximal 6,5 kg Füllgewicht sind zugelassen.
Beispiele: R 32, R 1234yf, R 452B, R 454A, R 454C, R 455A

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte verwenden Sie für alle hoch hochentzündlichen Gase eine gesonderte, für A3 Kältemittel spezifizierte R-Flasche.

Beispiele für nicht zugelassene Kältemittel:

R 290 (Propan), R 600a (Butan), R 600 (N-Butan), R 1270 (Propen), aber auch R 717 (NH₃) und Hochdruckkältemittel (z.B. R 50, R 170, R 1150, R 23, R 508B, R 744)

Ventilschnittstellen

- 2 Stück Ventilausgang mit 7/16" UNF (1x Flüssigentnahme & 1x Gasentnahme)
Außen- Rechtsgewinde; Ventileingang für Flüssigentnahme mit Tauchrohr

Reinigung vor Auslieferung

- Beim Entleeren werden Flüssigkeiten und Gase aus dem Flascheninneren entfernt.
- Das Flascheninnere wird auf einen Absolutdruck von 100 mbar (10.000 Pascal) evakuiert.
- Die Flaschen werden unter Vakuum ausgeliefert.
- Eine Oberflächenreinigung des Flascheninneren findet nicht statt.

Bemerkung

Die eingefüllte Kältemittel-Sorte muss vom Abfüller auf dem UN-Aufkleber handschriftlich vermerkt werden!

Bitte unterstützen Sie die TEGA-Kreislaufwirtschaften und trennen Sie Kältemittel-Abfälle möglichst sortenrein.