

12,5 l Recycling-Druckgasbehälter unbrennbare Gase (A1)



Behälter

Rauminhalt	12,5 l	Höhe	520 mm +/- 5
Tara	ca. 8 kg	Durchmesser	229 mm +/- 2
Prüfdruck	48 bar		

Füllgewichte zugelassener Gasarten

Unbrennbare A1 Kältemittel mit maximal 9,5 kg Füllgewicht sind zugelassen.

Beispiele: R 22; R 134a, R 404A, R 407C, R 407F, R 410A, R 417A, R 422D, R 437A, R 448A, R 449A, R 450A, R 452A, R 513A

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte verwenden Sie für alle schwer und hoch hochentzündlichen Gase eine gesonderte, für A2L- oder A3- Kältemittel spezifizierte R-Flasche.

Beispiele für nicht zugelassene Kältemittel:

Hochdruckkältemittel: R 744 (CO₂), R 23, R 508B

Toxische Kältemittel: R 717 (NH₃),

Brennbare Kältemittel der Kategorie A2L u. A3 (z.B. R 1234yf (A2L); R 290 (A3))

Ventilausstattung

- 2 Stück Ventilausgang mit 7/16" UNF (1x Flüssigentnahme & 1x Gasentnahme)
Außen- Rechtsgewinde; Ventileingang für Flüssigentnahme mit Tauchrohr

Reinigung vor Auslieferung

- Beim Entleeren werden Flüssigkeiten und Gase aus dem Flascheninneren entfernt.
- Das Flascheninnere wird auf einen Absolutdruck von 100 mbar (10.000 Pascal) evakuiert.
- Die Flaschen werden unter Vakuum ausgeliefert.
- Eine Oberflächenreinigung des Flascheninneren findet nicht statt.

Bemerkung

Die eingefüllte Kältemittel-Sorte muss vom Abfüller auf dem UN-Aufkleber handschriftlich vermerkt werden!

Bitte unterstützen Sie die TEGA-Kreislaufwirtschaften und trennen Sie Kältemittel-Abfälle möglichst sortenrein.