

61 l Recycling-Druckgasbehälter brennbare Gase (A3)



Behälter

Rauminhalt	61 l	Höhe	1405 mm
Tara	ca. 28 kg	Durchmesser	267 mm +/- 2
Prüfdruck	48 bar		

Füllgewicht zugelassener Gasarten

Leicht entflammbare A3 Kältemittel mit maximal **23 kg** Füllgewicht sind zugelassen.
Beispiele: R 290 (Propan), R 600a (Butan), R 600 (N-Butan), R 1270 (Propen), R-E170 (Dimethylether)

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte verwenden Sie für alle schwer entflammbaren und unbrennbaren Gase eine gesonderte, für A1- oder A2L- Kältemittel spezifizierte R-Flasche.

Beispiele für nicht zugelassene Kältemittel:

Hochdruckkältemittel (z.B. R 50, R 170, R 1150) und R 717 (Ammoniak)

Ventilschnittstellen

- 2 Stück Ventilausgang mit je W 21,8 x 1/14" (1x Flüssigentnahme & 1x Gasentnahme) Außen-Linksgewinde; Ventileingang für Flüssigentnahme mit Tauchrohr

Reinigung vor Auslieferung

- Beim Entleeren werden Flüssigkeiten und Gase aus dem Flascheninneren entfernt.
- Das Flascheninnere wird auf einen Absolutdruck von 100 mbar (10.000 Pascal) evakuiert.
- Die Flaschen werden unter Vakuum ausgeliefert.
- Eine Oberflächenreinigung des Flascheninneren findet nicht statt.

Bemerkung

Die eingefüllte Kältemittel-Sorte muss vom Abfüller auf dem UN-Aufkleber handschriftlich vermerkt werden!

Bitte unterstützen Sie die TEGA-Kreislaufwirtschaften und trennen Sie Kältemittel-Abfälle möglichst sortenrein.