

1907/2006/EG

Handelsname: R1270 - Propen 2.5; Tegan®1270, Propen 2.5**Produkt-Nr.:** R1270**Aktuelle Version:** 4.1.0, erstellt am: 04.08.2025**Ersetzte Version:** 4.0.0, erstellt am: 08.04.2024**Region:** DE**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1 Produktidentifikator****Handelsname****R1270 - Propen 2.5; Tegan®1270, Propen 2.5**

| | |
|----------------------------|------------------|
| Name des Stoffs | Propen |
| REACH Registrierungsnummer | 01-2119447103-50 |

Identifikationsnummern

| | |
|-----------|--------------|
| CAS-Nr. | 115-07-1 |
| EG-Nr. | 204-062-1 |
| Index-Nr. | 601-011-00-9 |

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**Relevante identifizierte Verwendungen**

Industrielle Anwendung
Berufsmäßige Verwendung
Formulierung von Gemischen
Chemische Prozesse allgemein
Lötmittel
Schweisstechnik
Zwischenprodukt
Industriechemikalien
elektronische Bauelemente
Kältemittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Endverbraucher Verwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**Adresse**

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg

| | |
|-------------|----------------------|
| Telefon-Nr. | +49 931 2093-220 |
| Fax-Nr. | +49 931 2093-180 |
| e-mail | kaeltemittel@tega.de |

Auskünfte zum Sicherheitsdatenblatt

sdb_info@umco.de

1.4 Notrufnummer

Für medizinische Auskünfte (in deutscher und englischer Sprache):
+49 (0)551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

Flam. Gas 1A; H220
Press. Gas liq.; H280

Hinweise zur Einstufung

Die Einstufung des Produkts wurde auf Basis der folgenden Verfahren gemäß Artikel 9 und den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ermittelt:

Physikalische Gefahren: Bewertung von Prüfdaten gem. Anhang I, Teil 2

Gesundheits- und Umweltgefahren: Bewertung von toxikologischen und ökotoxikologischen Daten gem. Anhang I, Teil 3 und 4.

1907/2006/EG

Handelsname: R1270 - Propen 2.5; Tegan®1270, Propen 2.5**Produkt-Nr.:** R1270**Aktuelle Version:** 4.1.0, erstellt am: 04.08.2025**Ersetzte Version:** 4.0.0, erstellt am: 08.04.2024**Region:** DE

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produktidentifikator

115-07-1 (Propen)

Gefahrenpiktogramme

GHS02



GHS04

Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise

H220

Extrem entzündbares Gas.

H280

Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

Sicherheitshinweise

P210

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P377

Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.

P381

Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.

P403

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. Kontakt mit der Flüssigkeit kann Kälteverbrennungen oder Erfrierungen verursachen.

PBT-Beurteilung

Das Produkt gilt nicht als PBT.

vPvB-Beurteilung

Das Produkt gilt nicht als vPvB.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Chemische Charakterisierung

Name des Stoffs Propen

Summenformel C₃H₆

Molekulargewicht 42,08

Identifikationsnummern

CAS-Nr. 115-07-1

EG-Nr. 204-062-1

Index-Nr. 601-011-00-9

Sonstige Angaben

| Anmerkung | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte | M-Faktor (akut) | M-Faktor (chronisch) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|
| U | - | - | - |

Vollständiger Wortlaut der Anmerkungen: Siehe Abschnitt 16, „Anmerkungen zur Identifizierung, Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI“.

3.2 Gemische

Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Gemisch.

Handelsname: R1270 - Propen 2.5; Tegan®1270, Propen 2.5**Produkt-Nr.:** R1270**Aktuelle Version:** 4.1.0, erstellt am: 04.08.2025**Ersetzte Version:** 4.0.0, erstellt am: 08.04.2024**Region:** DE**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

Hohe Konzentrationen können Erstickten verursachen. Symptome können Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewußtseins sein. Das Opfer bemerkt das Erstickten nicht. Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Betroffene Person unter Einhaltung geeigneter Atemschutzmaßnahmen aus der Gefahrenzone bringen. Für Frischluft sorgen. Bei unregelmäßiger Atmung/Atemstillstand: künstliche Beatmung. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Bei Erfrierungen mit viel Wasser spülen. Kleidung nicht entfernen.

Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10-15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen.

Nach Verschlucken

Mund gründlich mit Wasser spülen. Kein Erbrechen einleiten. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflößt werden.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**Symptome**

Atemnot; Erfrierungen; Atemstillstand. Bewusstlosigkeit

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Löschpulver; Wassersprühstrahl; Wasserdampf; Schaum

Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl; Kohlendioxid

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid; Explosionsgefahr bei Erhitzen. Verflüssigtes Gas: austretende Flüssigkeit kann Erfrierungen verursachen. Das Gas ist schwerer als Luft, es kann sich in tiefergelegenen Räumen ansammeln.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Vollschutzanzug tragen. Gefährdete Behälter wenn möglich aus der Gefahrenzone bringen. Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen. Drucksteigerung, Berst- und Explosionsgefahr beim Erhitzen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Schutzvorschriften beachten (siehe Abschnitt 7 und 8). Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten. Gas nicht einatmen. Den kontaminierten Bereich absperren und kennzeichnen. Personen in Sicherheit bringen. Explosionsgefahr.

Einsatzkräfte

Keine Angaben verfügbar. Persönliche Schutzausrüstung – siehe Abschnitt 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

1907/2006/EG

Handelsname: R1270 - Propen 2.5; Tegan®1270, Propen 2.5**Produkt-Nr.:** R1270**Aktuelle Version:** 4.1.0, erstellt am: 04.08.2025**Ersetzte Version:** 4.0.0, erstellt am: 08.04.2024**Region:** DE

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wasserschleimstrahl niederschlagen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für ausreichende Lüftung sorgen. Das aufgenommene Material vorschriftsmässig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung, siehe Abschnitt 7. Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung, siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung, siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Handhabung nur durch qualifiziertes und geschultes Personal. Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz. Anwendung nur nach Gebrauchsanweisung. Behälter nicht unter Druck setzen, aufschneiden, schweißen, hartlöten, löten, anbohren, schleifen und von Hitze und Zündquellen fernhalten. Bei Austritt von flüssigem Produkt Gefahr durch tiefe Temperaturen. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden. Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenstrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Gase nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Notdusche bereithalten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen (Erdung beim Umfüllen). Explosionsgeschützte Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden. Elektrische Geräte müssen nach dem anerkannten Standard geschützt sein.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen und Lagerungsbedingungen

Behälter dicht geschlossen halten, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, mit Vorsicht öffnen und handhaben. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Empfohlene Lagertemperatur

Wert < 50 °C

Anforderung an Lagerräume und Behälter

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern. Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammenlagern mit: brennbaren Stoffen; Oxidationsmitteln; brandfördernden Stoffen; selbstentzündlichen Stoffen; explosionsfähigen Stoffen

Lagerklasse gemäß TRGS 510

2A Gase (ohne Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Keine zu überwachenden Parameter vorhanden.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz. Falls dies nicht ausreicht, um die Aerosol- und Lösemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

1907/2006/EG

Handelsname: R1270 - Propen 2.5; Tegan®1270, Propen 2.5**Produkt-Nr.:** R1270**Aktuelle Version:** 4.1.0, erstellt am: 04.08.2025**Ersetzte Version:** 4.0.0, erstellt am: 08.04.2024**Region:** DE**Persönliche Schutzausrüstung****Atemschutz**

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät. Atemschutz bei ungenügender Absaugung oder längerer Einwirkung.
Atemfilter-Gas AX

Augen-/Gesichtsschutz

Dichtschließende Schutzbrille (DIN EN 166).

Handschutz

Kälteschutzhandschuhe (EN 511). Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen, geprüft nach z.B. EN 374, ausreichenden Schutz. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische Beständigkeit, Produktverträglichkeit, Antistatik) geprüft werden. Anweisungen und Informationen des Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschädigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden. Arbeitsvorgänge so gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden müssen.

Geeignetes Material

Nitril

Durchdringungszeit

240

min

Sonstige Schutzmaßnahmen

Chemikalienbeständige Arbeitskleidung. Flammhemmend und antistatisch ausgerüstete Schutzkleidung. Sicherheitsschuhe.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

| | |
|--|--------------|
| Aggregatzustand | |
| gasförmig | |
| Form | |
| verflüssigtes Gas | |
| Farbe | |
| farblos | |
| Geruch | |
| geruchlos | |
| pH-Wert | |
| Keine Daten vorhanden | |
| Siedepunkt / Siedebereich | |
| Wert | -47,69 °C |
| Bezugsdruck | 1,013 hPa |
| Schmelzpunkt / Gefrierpunkt | |
| Wert | ca. -185 °C |
| Zersetzungstemperatur | |
| Keine Daten vorhanden | |
| Flammpunkt | |
| Keine Daten vorhanden | |
| Zündtemperatur | |
| Keine Daten vorhanden | |
| Selbstentzündungstemperatur | |
| Wert | 455 - 460 °C |
| Explosive Eigenschaften | |
| Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden. | |

1907/2006/EG

Handelsname: R1270 - Propen 2.5; Tegan®1270, Propen 2.5**Produkt-Nr.:** R1270**Aktuelle Version:** 4.1.0, erstellt am: 04.08.2025**Ersetzte Version:** 4.0.0, erstellt am: 08.04.2024**Region:** DE

| | |
|-----------------------|--|
| Entzündbarkeit | |
| leichtentzündlich | |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Untere Explosionsgrenze | |
| Wert | 1,8 Vol-% |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Obere Explosionsgrenze | |
| Wert | 11 Vol-% |

| | |
|-------------------|--------------|
| Dampfdruck | |
| Wert | ca. 1158 kPa |
| Bezugstemperatur | 25 °C |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Relative Dampfdichte | |
| Wert | 1,49 |
| Bemerkung | Luft = 1 |

| | |
|------------------------|--|
| Relative Dichte | |
| Keine Daten vorhanden | |

| | |
|-----------------------|--|
| Dichte | |
| Keine Daten vorhanden | |

| | |
|--------------------------|----------|
| Wasserlöslichkeit | |
| Wert | 200 mg/l |
| Bezugstemperatur | 25 °C |

| | |
|-----------------------|--|
| Löslichkeit | |
| Keine Daten vorhanden | |

| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | | | |
|---|-----------------|----------|-----------|
| Nr. | Name des Stoffs | CAS-Nr. | EG-Nr. |
| 1 | Propen | 115-07-1 | 204-062-1 |
| log Pow | | 1,77 | |
| Bezugstemperatur | | 20 °C | |
| bezogen auf | | pH 7 | |
| Methode | | QSAR | |
| Quelle | | ECHA | |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Kinematische Viskosität | |
| Wert | 0,083 mPa*s |
| Bezugstemperatur | 16,7 °C |
| Art | dynamisch |

| | |
|------------------------------|--|
| Partikeleigenschaften | |
| Keine Daten vorhanden | |

9.2 Sonstige Angaben

| | |
|--------------------------|--|
| Sonstige Angaben | |
| Keine Angaben verfügbar. | |

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten.

10.2 Chemische Stabilität

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Exotherme Reaktionen möglich bei Kontakt mit unverträglichen Substanzen. Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

T > 48 °C; Hitze, offene Flammen und andere Zündquellen.

1907/2006/EG

Handelsname: R1270 - Propen 2.5; Tegan®1270, Propen 2.5**Produkt-Nr.:** R1270**Aktuelle Version:** 4.1.0, erstellt am: 04.08.2025**Ersetzte Version:** 4.0.0, erstellt am: 08.04.2024**Region:** DE**10.5 Unverträgliche Materialien**

Oxidationsmittel; Luftfeuchtigkeit

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine bei bestimmungsgemäßer Lagerung, Handhabung, Beförderung. Bei Brand: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

| Akute orale Toxizität |
|------------------------------|
| Keine Daten vorhanden |

| Akute dermale Toxizität |
|--------------------------------|
| Keine Daten vorhanden |

| Akute inhalative Toxizität |
|-----------------------------------|
| Keine Daten vorhanden |

| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut |
|--------------------------------------|
| Keine Daten vorhanden |

| Schwere Augenschädigung/-reizung |
|---|
| Keine Daten vorhanden |

| Sensibilisierung der Atemwege/Haut |
|---|
| Keine Daten vorhanden |

| Keimzell-Mutagenität | | | |
|-----------------------------|------------------------|---|---------------|
| Nr. | Name des Stoffs | CAS-Nr. | EG-Nr. |
| 1 | Propen | 115-07-1 | 204-062-1 |
| | Art der Untersuchung | in vitro gene mutation study in bacteria | |
| | Spezies | Salmonella typhimurium: TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100; Escherichia coli WP2 uvrA | |
| | Methode | OECD 471 | |
| | Quelle | ECHA | |
| | Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. | |
| | Art der Untersuchung | in vitro gene mutation study in mammalian cells | |
| | Spezies | mouse lymphoma L5178Y cells | |
| | Methode | OECD 476 | |
| | Quelle | ECHA | |
| | Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. | |
| | Expositionsdauer | 20 | Tag(e) |
| | Art der Untersuchung | in vivo mammalian germ cell study: gene mutation | |
| | Spezies | Ratte | |
| | Quelle | ECHA | |
| | Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. | |
| | Expositionsdauer | 20 | Tag(e) |
| | Art der Untersuchung | In vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity / erythrocyte micronucleus | |
| | Spezies | Ratte | |
| | Methode | OECD 474 | |
| | Quelle | ECHA | |
| | Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. | |

| Reproduktionstoxizität | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| Nr. | Name des Stoffs | CAS-Nr. | EG-Nr. |
| 1 | Propen | 115-07-1 | 204-062-1 |
| | Aufnahmeweg | inhalativ | |

1907/2006/EG

Handelsname: R1270 - Propen 2.5; Tegan®1270, Propen 2.5**Produkt-Nr.:** R1270**Aktuelle Version:** 4.1.0, erstellt am: 04.08.2025**Ersetzte Version:** 4.0.0, erstellt am: 08.04.2024**Region:** DE

| | | |
|----------------------|---|-----|
| NOAEC | 10000 | ppm |
| Art der Untersuchung | Pränatale Entwicklungstoxizitätsstudie | |
| Spezies | Ratte | |
| Methode | OECD 414 | |
| Quelle | ECHA | |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. | |

| Karzinogenität | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|
| Nr. | Name des Stoffs | CAS-Nr. | EG-Nr. |
| 1 | Propen | 115-07-1 | 204-062-1 |
| Aufnahmeweg | | inhalativ | |
| NOAEC | 10000 | ppm | |
| Expositionsdauer | 103 | Wochen | |
| Art der Untersuchung | Toxizitätsstudie | | |
| Spezies | Ratte / Maus | | |
| Methode | OECD 453 | | |
| Quelle | ECHA | | |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. | | |

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

| Nr. | Name des Stoffs | CAS-Nr. | EG-Nr. |
|----------------------|---|-----------|-----------|
| 1 | Propen | 115-07-1 | 204-062-1 |
| Aufnahmeweg | | inhalativ | |
| NOAEC | 10000 | ppm | |
| Expositionsdauer | 14 | Wochen | |
| Spezies | Ratte | | |
| Methode | OECD 413 | | |
| Quelle | ECHA | | |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. | | |

Aspirationsgefahr

Keine Daten vorhanden

Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine Daten vorhanden

11.2 Angaben über sonstige Gefahren**Sonstige Angaben**

Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**12.1 Toxizität**

| Fischtoxizität (akut) | | | |
|-----------------------|---|----------|-----------|
| Nr. | Name des Stoffs | CAS-Nr. | EG-Nr. |
| 1 | Propen | 115-07-1 | 204-062-1 |
| LC50 | 51,7 | mg/l | |
| Expositionsdauer | 96 | Std. | |
| Spezies | Fisch | | |
| Methode | QSAR | | |
| Quelle | ECHA | | |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. | | |

Fischtoxizität (chronisch)

1907/2006/EG

Handelsname: R1270 - Propen 2.5; Tegan®1270, Propen 2.5**Produkt-Nr.:** R1270**Aktuelle Version:** 4.1.0, erstellt am: 04.08.2025**Ersetzte Version:** 4.0.0, erstellt am: 08.04.2024**Region:** DE

Keine Daten vorhanden

Daphnientoxizität (akut)

| Nr. | Name des Stoffs | CAS-Nr. | EG-Nr. |
|----------------------|---|----------|-----------|
| 1 | Propen | 115-07-1 | 204-062-1 |
| EC50 | | 28,2 | mg/l |
| Expositionsdauer | | 48 | Std. |
| Spezies | Daphnia | | |
| Methode | QSAR | | |
| Quelle | ECHA | | |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. | | |

Daphnientoxizität (chronisch)

Keine Daten vorhanden

Algtoxizität (akut)

| Nr. | Name des Stoffs | CAS-Nr. | EG-Nr. |
|----------------------|---|----------|-----------|
| 1 | Propen | 115-07-1 | 204-062-1 |
| EC50 | | 12,1 | mg/l |
| Expositionsdauer | | 96 | Std. |
| Spezies | Algen | | |
| Methode | QSAR | | |
| Quelle | ECHA | | |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. | | |

Algtoxizität (chronisch)

Keine Daten vorhanden

Bakterientoxizität

| Nr. | Name des Stoffs | CAS-Nr. | EG-Nr. |
|----------------------|---|----------|-----------|
| 1 | Propen | 115-07-1 | 204-062-1 |
| EL50 | | 661,11 | mg/l |
| Expositionsdauer | | 72 | Std. |
| Spezies | Belebtschlamm | | |
| Methode | QSAR | | |
| Quelle | ECHA | | |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. | | |

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**Abiotische Abbaubarkeit**

| Nr. | Name des Stoffs | CAS-Nr. | EG-Nr. |
|----------------------|----------------------------|----------|-----------|
| 1 | Propen | 115-07-1 | 204-062-1 |
| Art | Photolyse | | |
| Halbwertszeit | | 14,6 | Std. |
| Quelle | ECHA | | |
| Bewertung/Einstufung | leicht biologisch abbaubar | | |

12.3 Bioakkumulationspotenzial**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)**

| Nr. | Name des Stoffs | CAS-Nr. | EG-Nr. |
|------------------|-----------------|----------|-----------|
| 1 | Propen | 115-07-1 | 204-062-1 |
| log Pow | | 1,77 | |
| Bezugstemperatur | | 20 | °C |
| bezogen auf | pH 7 | | |
| Methode | QSAR | | |
| Quelle | ECHA | | |

12.4 Mobilität im Boden

Keine Angaben verfügbar.

Handelsname: R1270 - Propen 2.5; Tegan®1270, Propen 2.5**Produkt-Nr.:** R1270**Aktuelle Version:** 4.1.0, erstellt am: 04.08.2025**Ersetzte Version:** 4.0.0, erstellt am: 08.04.2024**Region:** DE**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

| Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung | |
|--|----------------------------------|
| Name des Produkts | |
| R1270 - Propen 2.5; Tegan®1270, Propen 2.5 | |
| PBT-Beurteilung | Das Produkt gilt nicht als PBT. |
| vPvB-Beurteilung | Das Produkt gilt nicht als vPvB. |

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine Angaben verfügbar.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung****Produkt**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

Verpackung

Druckgaspackung steht unter Druck, darf nicht gewaltsam geöffnet und nicht über 50°C erwärmt werden. Nur völlig restentleerte Druckgaspackungen wegwerfen. Leere Druckgaspackungen nicht verbrennen. Ungereinigte Behälter nicht durchlöchern, zerschneiden oder schweißen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**

| | |
|----------------|--------|
| ADR/RID/ADN | UN1077 |
| IMDG | UN1077 |
| ICAO-TI / IATA | UN1077 |

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

| | |
|----------------|-----------|
| ADR/RID/ADN | PROPEN |
| IMDG | PROPYLENE |
| ICAO-TI / IATA | Propylene |

14.3 Transportgefahrenklassen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| ADR/RID/ADN - Klasse | 2 |
| Gefahrzettel | 2.1 RID: (+13) |
| Klassifizierungscode | 2F |
| Tunnelbeschränkungscode | B/D |
| Gefahrennr. (Kemler-Zahl) | 23 |
| IMDG - Klasse | 2.1 |
| Label | 2.1 |
| ICAO-TI / IATA - Klasse | 2.1 |
| Label | 2.1 |

14.4 Verpackungsgruppe

| | |
|----------------|---|
| ADR/RID/ADN | - |
| IMDG | - |
| ICAO-TI / IATA | - |

14.5 Umweltgefahren

| | |
|-----|----------|
| EmS | F-D, S-U |
|-----|----------|

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behältern. Sicherstellen, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.

1907/2006/EG

Handelsname: R1270 - Propen 2.5; Tegan®1270, Propen 2.5**Produkt-Nr.:** R1270**Aktuelle Version:** 4.1.0, erstellt am: 04.08.2025**Ersetzte Version:** 4.0.0, erstellt am: 08.04.2024**Region:** DE**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU Vorschriften****Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe)**

Das Produkt enthält keine(n) Stoff(e), der/die gemäß REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XIV als zulassungspflichtige Stoff(e) gilt/gelten.

REACH Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) für das Zulassungsverfahren

Der Stoff gilt nicht gemäß Artikel 57 in Verbindung mit Artikel 59 der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 als ein für die Aufnahme in den Anhang XIV in Frage kommender Stoff (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe).

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII: Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse

Das Produkt unterliegt REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII. Nr. 40

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen

Das Produkt unterliegt Anhang I, Teil 1, Gefahrenkategorie: P2

Sonstige Vorschriften

Die nationalen Gesundheits- und Arbeitssicherheitsvorschriften sind bei der Verwendung dieses Produktes anzuwenden.

Nationale Vorschriften**Wassergefährdungsklasse**

| | |
|----------|--|
| Klasse | nwg |
| Kenn-Nr. | 816 |
| Quelle | Einstufung gemäß AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen). |

Sonstige Vorschriften

Zu beachten: TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern"

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für diesen Stoff durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:**

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.

Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.

Transportvorschriften gemäß ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gültigen Fassung.

Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Daten benutzt wurden, sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

Anmerkungen zur Identifizierung, Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen ((EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI)

U Beim Inverkehrbringen müssen die Gase als „Gase unter Druck“ in die Gruppe der verdichteten Gase, der verflüssigten Gase, der tiefgekühlten Gase oder der gelösten Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hängt vom Aggregatzustand ab, in dem das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden werden.

Datenblatt ausstellender Bereich

UMCO GmbH

Handelsname: R1270 - Propen 2.5; Tegan®1270, Propen 2.5

Produkt-Nr.: R1270

Aktuelle Version: 4.1.0, erstellt am: 04.08.2025

Ersetzte Version: 4.0.0, erstellt am: 08.04.2024

Region: DE

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Änderungen / Textergänzungen:
Änderungen im Text sind am Seitenrand gekennzeichnet.

Urheberrechtlich geschütztes Dokument. Veränderungen oder Vervielfältigungen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der UMCO GmbH.
Prod-ID 753550